

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z załącznikiem II do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Sporządzono: 27.01.2022r.

Aktualizacja: 6.03.2025

Wersja: II

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: **BETESCA sama GR_Granulat do rur**

UFI: **K020-K0QJ-4005-1177**

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zalecane: Środek do chemicznego udroźniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych.

Zastosowania odradzane: Każdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyżej oraz w punkcie 7.3.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent:

BETESCA Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 40 lok.110

15-727 Białystok tel. +48 508 359 061

e-mail: biuro@betesca.com.pl

www.betesca.com.pl

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: biuro@betesca.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

tel. +48 508 359 061 (w dni robocze w godz. pracy 8-16)

lub całodobowo 112 – telefon alarmowy ogólny, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

| Klasa zagrożenia | Kategoria zagrożenia | Zwrot określający zagrożenie |
|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Skin Corr. . | 1A | H314 - Działanie żrące na skórę |
| Metal Corr. | 1 | H290 - Działanie korozyjne na metale |

2.2. Elementy oznakowania



Piktogramy zagrożeń:

GHS05

Hasło ostrzegawcze :

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera:

Zawiera: Wodorotlenek sodu Nr WE: 215-185-5

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H290 - Może powodować korozję metali.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Ogólne

:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi

| | | |
|---------------|---|---|
| Zapobieganie | : | P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P260 Nie wdychać pyłu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy |
| Reagowanie | : | P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania P310 Natychmiast skontaktować się z lekarzem P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. |
| Magazynowanie | : | P405 Przechowywać pod zamknięciem |
| Usuwanie | : | P501 Zawartość usuwać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów a pojemnik (po całkowitym opróżnieniu) usuwać do segregowanych odpadów komunalnych |

2.3. Inne zagrożenia

Substancje wchodzące w skład mieszaniny spełniają kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT : Nie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Aneks XIII

Substancje wchodzące w skład mieszaniny spełniają kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB : Nie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Aneks XIII

Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji : Niedostępne

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

| Identyfikacja | Nazwa chemiczna/klasyfikacja | Stężenie |
|---|---------------------------------|----------|
| CAS: 1310-73-2 Nr WE: 215-185-5 Nr indeksowy: 011-002-00-6 Nr rejestracji właściwej: 01-2119457892-27-XXXX | WODOROTLENEK SODU | < 50 % |
| | Rozporządzenie 1272/2008 | |

Typ

- (1) : Substancja zaklasyfikowana jako niebezpieczna dla zdrowia i/lub środowiska
- (2) : Substancja z ograniczeniem ekspozycji na stanowisku pracy
- (3) : Substancja uznawana za PBT (trwała, wykazuje zdolność do bioakumulacji i toksyczna)
- (4) : Substancja uznawana za rakotwórczą kategoria 1A / 1B
- (5) : Substancja uznawana za mutagenną, kategoria 1A / 1B
- (6) : Substancja uznawana na reprotoksyczną, kategoria 1A / 1B
- (7) Substancja uznawana za powodująca zaburzenia endokrynologiczne

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

| | |
|--------------------|---|
| Droga inhalacyjna: | Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. Skonsultować się z lekarzem. |
| Kontakt z oczami: | Natychmiastowe płukanie oczu, przez co najmniej 15 minut przy szeroko rozwartych powiekach. |

| | |
|-------------------|--|
| | Bezwzględnie konieczna konsultacja okulistyczna. UWAGA! Osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie natychmiastowego płukania oczu. |
| Kontakt ze skórą: | Zdjąć odzież, skażoną część ciała natychmiast umyć dużą ilością wody. Nie stosować środków zobojętniających (kwaśnych). Złożyć na oparzenie jałowy opatrunek. Zapewnić pomoc lekarską. |
| Droga pokarmowa: | Niezwłocznie wypłukać jamę ustną, a następnie wypić dużą ilość wody. Nie podawać środków zobojętniających (kwaśnych). Nie prowokować wymiotów (możliwość perforacji przełyku, żołądka). Natychmiast skontaktować się z lekarzem. |

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

| | |
|--------------------|---|
| Droga inhalacyjna: | Może spowodować podrażnienie dróg oddechowych, błon śluzowych gardła i nosa |
| Kontakt z oczami: | Pieczenie, łzawienie, zaczerwienienie, podrażnienie, poparzenie |
| Kontakt ze skórą: | Częsty lub długotrwały kontakt może powodować wysuszenie, zaczerwienienie skóry, poparzenie |
| Droga pokarmowa: | Ból brzucha, mdłości, wymioty, ból głowy, senność, biegunka |

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowany

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, upewnić się czy drogi oddechowe są drożne i ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Substancja niepalna, nie podtrzymuje palenia. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. Należy chłodzić je wodą z bezpiecznej odległości i jeśli to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. Zawiadomić otoczenie o pożarze, ewakuować z obszaru zagrożonego wszystkie osoby niebiorące udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej, zaalarmować Zakładowe służby ratownicze, CPR (nr tel. 112), Państwową Straż Pożarną (w Polsce nr tel. 998) lub Policję (w Polsce nr tel. 997). Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą i jeśli to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

Odpowiednie środki gaśnicze. Stosować odpowiednie dla materiałów magazynowanych w sąsiedztwie środki gaśnicze: proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, woda, piana. Brak przeciwwskazań dotyczących stosowanych środków gaśniczych.

Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie stosować zwartych strumieni wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Nie wykazuje właściwości wybuchowych, zagrożenie stwarza wodór wydzielający się w wyniku reakcji z metalami (cyna, cynk, glin) w środowisku wilgotnym.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Nie przebywać w strefie zagrożenia bez odpowiedniego gazoszczelnego ubioru chroniący przed chemikaliami i bez aparatu powietrznego butlowego ze sprężonym powietrzem. Strażackie ubranie bojowe zapewnia tylko ograniczoną ochronę w wypadku pożaru, nie zabezpiecza w przypadku wycieków, podczas możliwego bezpośredniego kontaktu z substancją

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Należy właściwie dobrać odzież ochronną do miejsca pracy, zależnie od stężenia i ilości substancji niebezpiecznych. W sytuacjach awaryjnych ubiór gazoszczelny chroniący przed chemikaliami i aparat izolujący drogi oddechowe. O ile to możliwe usunąć źródła wycieku (zamknąć wypływ cieczy, uszczelnić, uszkodzony pojemnik umieścić w hermetycznej komorze awaryjnej) – w przypadku roztworu wodnego. O ile to możliwe usunąć źródła wycieku (zamknąć wypływ cieczy, uszczelnić, obwałować) – w przypadku roztworu wodnego. W ramach doraźnych środków ostrożności, należy odizolować obszar wycieku/rozsyłu lub rozlewiska w promieniu minimum 50 m – w przypadku roztworu wodnego. 25m - w przypadku substancji w postaci stałej, pozostawać po stronie nawietrznej od miejsca awarii. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Materiał może być szkodliwy dla środowiska w przypadku uwolnienia w dużych ilościach. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zebrany w obwałowaniach, zagłębieniach terenu roztwór odpompować do hermetycznych zbiorników i odtransportować do neutralizacji – w przypadku roztworu wodnego. Roztwór neutralizować ok. 10-procentowym kwasem solnym, opakowania po wodorotlenku sodu należy wymyć dokładnie wodą i mogą służyć jako surowiec wtórny, ścieki po neutralizacji do pH 7 można skierować do kanalizacji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Środki ochrony indywidualnej i sposób obchodzenia się z produktem – patrz sekcja 7 i 8.
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z substancją unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać pyłu. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym założeniem. Zapewnić doprowadzenie świeżego powietrza do zamkniętych pomieszczeń. Unikać tworzenia par/aerozoli.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Zapewnić odpowiednią wentylację. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Chronić przed wilgocią (zbrylanie). Ług sodowy magazynować w specjalnych zbiornikach wyposażonych w instalację grzejną lub podtrzymującą temperaturę na takim poziomie, aby nie dopuścić do przechodzenia wodorotlenku sodu w stan stały. Niedopuszczalne wspólne magazynowanie z inną grupą materiałów.

7.3. Szczególne zastosowanie (-a) końcowe

| | |
|---|-------------|
| Zalecenia | niedostępne |
| Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego | niedostępne |

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne narażenia zawodowego należy kontrolować w odniesieniu do następujących substancji (Dz.U. 2018 poz. 1286)

| Identyfikacja | Wartości graniczne standardów jakości środowiskowej | |
|--|---|-----------------------|
| WODOROTLENEK SODU CAS: 1310-73-2 Nr WE: 215-185-5 | NDS | 0,5 mg/m ³ |
| | NDSCh | 1 mg/m ³ |

Zalecane procedury monitoringu:

Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być niezbędny monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia skuteczności wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności używania środków ochrony dróg oddechowych. Powinno się odnieść do standardów monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689. (Atmosfera miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia przez drogi oddechowe środkami chemicznymi w celu porównania z wartościami progowymi i strategią pomiarów) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfera miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfera miejsca pracy – Ogólne wymagania odnoszące się do procedur wykonawczych służących do pomiarów środków chemicznych) Konieczne będzie również odniesienie się do krajowych dokumentacji związanej z metodami określenia substancji niebezpiecznych

| DNEL | doustnie | | wdychanie | | skóra | |
|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | Toksyczność ostra | Toksyczność przewlekła | Toksyczność ostra | Toksyczność przewlekła | Toksyczność ostra | Toksyczność przewlekła |
| Pracownik | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Człowiek przez środowisko | -- | -- | 1 mg/m ³ | -- | -- | -- |

8.2 Kontrola narażenia

Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy

Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej oznaczonej „oznakowaniem CE”. Więcej informacji na temat odzieży ochronnej (przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony...) można uzyskać w broszurze informacyjnej udostępnionej przez producenta odzieży ochronnej. Wskazówki zawarte w tym miejscu dotyczą czystego produktu. Wskazówki dotyczące produktu rozcieńczonego mogą się różnić w zależności od stopnia rozcieńczenia, zastosowania, metody aplikacji, itd. Przy określaniu obowiązku instalacji natrysków ratunkowych i/lub urządzeń do płukania oczu w magazynach zostaną uwzględnione przepisy dotyczące przechowywania produktów chemicznych. Więcej informacji można znaleźć w sekcja 7.1 i 7.2

Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie - z uwagi na brak informacji dotyczących wyposażenia ochronnego posiadanego przez firmę - należy traktować jako zalecenie w celu zapobieżenia powstaniu zagrożenia w pracy z produktem



Ochrona dróg oddechowych

W wyjątkowych sytuacjach (np. przypadkowe uwolnienie substancji) stosować ochronę dróg oddechowych. Przestrzegać terminów noszenia.



Respirator: Filtr cząstek P2, kolor identyfikacyjny biały.

W przypadku stężeń powyżej granicy stosowania urządzeń filtrujących, zawartości tlenu poniżej 17% lub w przypadku niejasnych warunków, należy zastosować urządzenie izolujące.



Szczególna ochrona rąk

| Piktogram | Wyposażenie ochronne | Oznakowanie | Uwagi |
|--|----------------------------|---|---|
|  Obowiązkowa ochrona rąk | Stosować rękawice ochronne |  | <p>Materiał, z którego wykonane są rękawice, musi być wystarczająco nieprzepuszczalny i odporny na działanie używanej substancji. Przed użyciem sprawdzić szczelność. Przed zdjęciem rękawic należy je wstępnie oczyścić, a następnie przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przestrzegać zasad pielęgnacji skóry.</p> <p>Maści chroniące skórę nie zapewniają wystarczającej ochrony przed tą substancją.</p> <p>Rękawice z tkaniny lub skóry są całkowicie nieodpowiednie.</p> <p>Poniższe dane odnoszą się do roztworów 10% i 50%: Odpowiednie są rękawice wykonane z następujących materiałów (czas przebicia ≥ 8 godzin): Kauczuk naturalny/naturalny lateks - NR (0,5 mm) (używać produktów niesproszkowanych i wolnych od alergenów) Polichloropren - CR (0,5 mm) Kauczuk nitrylowy/lateks nitrylowy - NBR (0,35 mm) Kauczuk butylowy - Butyl (0,5 mm) Kauczuk fluorowęglowy - FKM (0,4 mm) Polichlorek winylu - PVC (0,5 mm)</p> |



Ochrona oczu i twarzy.

| Piktogram | Wyposażenie ochronne | Oznakowanie | Normy CEN | Uwagi |
|---|---|---|---------------------------------|---|
|  Obowiązkowa ochrona twarzy | Należy nosić odpowiednią ochronę oczu. Stosować okulary ochronne z koszem. Jeżeli zagrożona jest również twarz, należy zastosować dodatkową osłonę. |  | EN 166:2001 EN ISO 4007:2012 | Czyścić codziennie i regularnie dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca się stosowanie w przypadku ryzyka rozbryzgu cieczy. |

Ochrona ciała

| Piktogram | Wyposażenie ochronne | Oznakowanie | Normy CEN | Uwagi |
|-----------|-------------------------------|---|-------------------|---|
| | Odzież robocza |  | | Wymienić, jeśli występują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. W przypadku długotrwałego narażenia na działanie produktu, użytkownikom profesjonalnym/przemysłowym zaleca się WE III, w zgodzie z normami EN ISO 20345 y EN 13832-1 |
| | Obuwie robocze antypoślizgowe |  | EN ISO 20347:2012 | Wymienić, jeśli występują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. W przypadku długotrwałego narażenia na działanie produktu, użytkownikom profesjonalnym/przemysłowym zaleca się WE III, w zgodzie z normami EN ISO 20345 y EN 13832-1 |

Dodatkowe środki ochrony awaryjnej

| Środki awaryjne | Normy | Środki awaryjne | Normy |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------|
|  Prysznic awaryjny | ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2002 |  Przyrząd do płukania oczu | DIN 12 899 ISO 3864-1:2002 |

Do pomieszczeń pracy nie wolno wносить jedzenia ani napojów. W tym celu należy wyznaczyć odpowiednie obszary.

Unikać kontaktu ze skórą. Po kontakcie z substancją wymagane jest oczyszczenie skóry.

Unikać kontaktu z oczami. Po kontakcie z substancją przepłukać oczy.

Unikać wdychania pyłów.

Unikać kontaktu z odzieżą. Zmienić skażoną odzież i dokładnie oczyścić.

Jeżeli spodziewane jest ryzyko skażenia odzieży roboczej, muszą być dostępne oddzielne pomieszczenia do przechowywania odzieży ulicznej i roboczej.

Przed przerwami i po zakończeniu pracy należy umyć skórę wodą z mydłem. Po oczyszczeniu stosować produkty do pielęgnacji skóry zawierające tłuszcz.

Kontrola narażenia środowiska

Odpady niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów (AVV).

Jeżeli odzysk nie jest możliwy, odpady muszą być usunięte zgodnie z przepisami władz lokalnych.

Zbieranie małych ilości:

Zasady i alkoholany są rozcieńczane w razie potrzeby przez ostrożne mieszanie z wodą. Następnie zneutralizować kwasem solnym, sprawdzić wartość pH.

Umieścić w pojemnikach do pobierania roztworów soli, należy ustawić wartość pH 6-8, lub w pojemniki do zbierania toksycznych pozostałości nieorganicznych, jak również soli metali ciężkich i ich roztworów.

Pojemniki do zbierania odpadów muszą być wyraźnie oznaczone systematycznym oznaczeniem ich zawartości.

Przechowywać pojemniki w dobrze wentylowanym miejscu. Przekazać właściwemu organowi w celu usunięcia odpadów.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Wygląd fizyczny

| | |
|-----------------------|-------------|
| Stan skupienia 20 °C: | Ciało stałe |
| Wygląd: | proszek |
| Kolor: | biały |
| Zapach: | Bez zapachu |
| Próg zapachu: | Nie dotyczy |

Lotność:

| | |
|---|-------------|
| Temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym | 1390 °C |
| Prężność par | Brak danych |
| Szybkość parowania: | Brak danych |

Charakterystyka produktu:

| | |
|---|------------------------|
| Gęstość względna 20 °C | 2,13 g/cm ³ |
| Lepkość dynamiczna 20 °C: | Nie dotyczy |
| Lepkość kinematyczna 20 °C | Nie dotyczy |
| Gęstość pary 20 °C | Nie dotyczy |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda 20 °C: | Nie dotyczy |
| Rozpuszczalność w wodzie 20 °C | 1090 g/l |
| Temperatura rozkładu: | Nie dotyczy |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia: | 323 °C |
| Właściwości wybuchowe | Nie dotyczy |
| Właściwości utleniające: | Nie dotyczy |
| pH 20 °C | 14 |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Palność | |
| Temperatura zapłonu: | Nie dotyczy |
| Palność (ciała stałego, gazu): | Nie dotyczy |
| Temperatura samozapłonu | Nie dotyczy |
| Dolna granica palności: | Nie dotyczy |
| Górna granica palności | Nie dotyczy |
| Wybuchowości: | |
| Dolna granica wybuchowości | Nie dotyczy |
| Dolna granica wybuchowości | Nie dotyczy |
| 9.2. Inne informacje | |
| Napięcie powierzchniowe 20 °C | Nie dotyczy |
| współczynnik załamania: | Nie dotyczy |

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Bardzo reaktywny. Gwałtownie reaguje z kwasami, tworząc sole (uwalnia się ciepło). Reaguje z solami amonowymi. Działa silnie korozyjnie na metale lekkie (cyna, cynk, glin, mosiądz) – możliwość tworzenia się wodoru; niebezpieczeństwo wybuchu.

10.2. Stabilność chemiczna

W warunkach normalnych niestabilny. Jest silną zasadą. Pochłania wilgoć i dwutlenek węgla z powietrza może w ten sposób mętnieć od wytrącającego się węglanu sodu.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Silnie żrąca, niepalna ciecz. Działa korodująco na metale.

10.4. Warunki, których należy unikać

Nie przechowywać w pojemnikach aluminiowych, cynkowych ani cynowych.

10.5. Materiały niezgodne

Niebezpiecznie reaguje z glinem, cynkiem, cyrkonem, dwuboranem, trójfluorkiem chloru, fosforem, pięciotlenkiem fosforu, kwasem chlorosulfonowym, kwasem solnym, kwasem fluorowodorowym, kwasem azotowym, kwasem siarkowym, oleum, acetaldehydem, akroleiną, akrylonitrylem, cyjanohydryną etylenu, tetrawodorofuranem, nitrometanem, nitroetanem, nitropropanem, trinitroetanolem, trichloroetylenem, trichloronitrometanem.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Zagrożenie stwarza wodór wydzielający się w wyniku reakcji z metalami (cyna, cynk, glin) w środowisku wilgotnym.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008:

| Identyfikacja | Toksyczność ostra |
|--|---|
| WODOROTLENEK SODU CAS: 1310-73-2 Nr WE: 215-185-5 | Nie są dostępne żadne wiarygodne badania dotyczące ostrej toksyczności NaOH. Zgodnie z rozporządzeniem REACH badanie toksyczności ostrej nie musi być zasadniczo przeprowadzane, jeżeli substancja jest sklasyfikowana jako żrąca dla skóry (dostosowanie kolumny 2, załącznik VIII). NaOH jest substancją żrącą i z tego powodu nie ma potrzeby dalszego badania toksyczności ostrej |

mieszaniny:

| | |
|-------------------------------|--|
| Toksyczność ostra (doustnie) | : LD50(doustnie, szczur): 500mg/kg Działa bardzo toksycznie po połknięciu, tworzą się oparzenia i uszkodzenia jamy ustnej, błon śluzowych, przełyku, ryzyko perforacji przełyku i żołądka, szoku i zapaści |
| Toksyczność ostra (skórnice) | : Substancja żrąca, powoduje oparzenia i głębokie rany oraz martwicę skóry |
| Toksyczność ostra (inhalacja) | : Powstają podrażnienia i parzenia błon śluzowych |

| | |
|---|---|
| Działanie żrące/drażniące na skórę | : Badania na królikach potwierdzają działanie lekko drażniące (stężenie <0,95% w/w), mocno drażniące (1% w/w) oraz żrące n skórę dla r-ru 5% |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy | : Działanie drażniące potwierdzono licznymi badaniami na królikach. Udowodniono działanie drażniące w zakresie stężeń od 0,5% do 2% w/w |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę | : Nie sklasyfikowany |
| Dodatkowe informacje | : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze | : Nie sklasyfikowany |
| Dodatkowe informacje | : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Działanie rakotwórcze | : Nie sklasyfikowany |
| Dodatkowe informacje | : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość | : Nie sklasyfikowany |
| Dodatkowe informacje | : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe | : Nie sklasyfikowany |
| Dodatkowe informacje | : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane | : Nie sklasyfikowany |
| Dodatkowe informacje | : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją | : Nie sklasyfikowany |
| Dodatkowe informacje | : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Potencjalne szkodliwe oddziaływanie na zdrowie człowieka i możliwe objawy | : Może działać uczulająco na skórę człowieka. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

| Nazwa produktu | | Gatunki | | Narażenie | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| WODOROTLENEK SODU CAS: 1310-73-2 Nr WE: 215-185-5 | LC50 | 45,4 mg/dm | ryby | Oncorhynchus mykiss | 96h |
| | | 160 mg/dm ³ | | Carassius auratus | 24h |
| | | 189 mg/dm ³ | | Leuciscus idus melanotus | 48h |
| | | 125 mg/dm ³ | | Gambusia affinis | 24,48,96 h |
| | 40 mg/dm ³ | glony | Desmodesmus subspicatus | 48h | |
| | 30 - 100 mg/dm ³ | Krewetki | Crangon, Asteroidne | | |
| | EC | 40 – 240 mg/dm ³ | Rozwielitki | Daphnia Magna | - |
| | EC50 | 22 mg/dm ³ | Bakterie | Photobacterium phosphoreum | 15 min |

W wodzie (w tym w wodzie porowej gleby lub osadów) NaOH występuje jako jon sodowy (Na⁺) i jon hydroksylowy (OH⁻), ponieważ NaOH w stanie stałym szybko rozpuszcza się, a następnie dysocjuje w wodzie. Dlatego jedyny możliwy efekt będzie wynikał z efektu pH

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

| Identyfikacja | Degradowalność | Biodegradowalność |
|--|---|-------------------|
| WODOROTLENEK SODU CAS: 1310-73-2 Nr WE: 215-185-5 | Zgodnie z rozporządzeniem REACH badania biodegradacji nie przeprowadza się dla substancji nieorganicznych | |

12.3. Zdolność do bioakumulacji

| Identyfikacja | Potencjał bioakumulacyjny |
|--|---|
| WODOROTLENEK SODU CAS: 1310-73-2 Nr WE: 215-185-5 | Biorąc pod uwagę wysoką rozpuszczalność w wodzie, nie oczekuje się, że NaOH będzie biokoncentrował się w organizmach. Log Pow nie ma zastosowania dla związku nieorganicznego, który dysocjuje. Ponadto sód jest naturalnie występującym pierwiastkiem, który jest rozpowszechniony w środowisku i na który organizmy są regularnie narażone, a w przypadku którego mają one pewną zdolność do regulowania stężenia w organizmie. |

12.4. Mobilność w glebie

Substancja ulega neutralizacji w glebie, chwilowo może powodować zmiany pH gleby.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie spełnia kryteriów substancji PBT i vPvB

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera składników zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

W przypadku **rozlania się substancji** należy przy użyciu przeznaczonych na ten cel sorbentów zebrać ostrożnie ciecz do zamykanych opakowań/pojemników wykonanych z tworzyw sztucznych w tym PE. Powstały odpad niebezpieczny o kodzie 15 02 02*, należy trwale oznakować a następnie poddać procesowi magazynowania w wyznaczonym na ten cel miejscu na terenie instalacji/objektu, unieszkodliwić lub poddać odzyskowi we własnych obiektach na podstawie posiadanych zezwoleń lub przekazać bezpośrednio uprawnionemu odbiorcy odpadów w celu jego unieszkodliwienia bądź odzysku.

Odpady opakowaniowe

Z procesu zagospodarowania odpadu mogą również powstać odpady opakowaniowe zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod odpadu 15 01 10*). Odpady te powinny być selektywnie magazynowane do zbierania odpowiedniej ilości w wyznaczonym na ten cel miejscu magazynowania, poddane unieszkodliwieniu lub odzyskowi we własnych obiektach na podstawie posiadanych zezwoleń lub przekazane bezpośrednio uprawnionemu odbiorcy odpadów w celu ich unieszkodliwienia bądź odzysku.

Odpady z awarii

Jeśli wystąpi poważna awaria lub poważna awaria przemysłowa z udziałem ługu sodowego, której skutkiem będzie:

- powstanie odpadów należy przedłożyć staroście właściwemu ze względu na miejsce powstania odpadów z tych awarii informacje o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, bez względu na ich ilość, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia awarii. Ponadto sposób postępowania z odpadem winien być spójny ze scenariuszami podanymi w raporcie bezpieczeństwa.
- utrata przez produkt wymagań technicznych, przez co stanowić będzie zagrożenie dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia lub życia zgodnie z art. 4 ustęp 1e Ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, stwierdzi niespełnienie wymagań technicznych, i nałoży obowiązek pozbycia się tych odpadów, wskazując sposób wykonania tej decyzji.

Odpady z wypadków

Jeżeli nastąpi wytworzenie z udziałem ługu sodowego odpadów z wypadku, przez które to odpady rozumie się zgodnie z art.3 ust.3 pkt. 8a Ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, odpady powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem:

- odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej,
- odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której mowa w art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 1227); powstałe odpady o kodzie 16 81 01* (odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych wykazujące właściwości niebezpieczne), należy zebrać zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko (w szczególności środowisko wodno-gruntowe) przez zebranie do opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych i przekazać bezpośrednio uprawnionemu odbiorcy odpadów w celu jego unieszkodliwienia bądź odzysku

Metody unieszkodliwiania odpadów

a) Metody postępowania z odpadami, w tym właściwe metody przetwarzania odpadów substancji lub mieszaniny oraz każdego zanieczyszczonego opakowania. Biorąc pod uwagę właściwości fizyczne opisane w sekcji 9,10 i 11 oraz właściwości opakowań służących do jego konfekcjonowania (z tworzyw sztucznych), a także wymagania określone w pkt.13. i ograniczenia określone w pkt. 13.1. d należy:

→ w pierwszej kolejności odpady poddać procesowi odzysku we własnych obiektach lub przekazać je do najbliższej położonej i najbardziej efektywnej z uwagi na minimalizację oddziaływania na środowisko instalacji odzysku działając w oparciu o stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie.

→ w przypadku braku możliwości zastosowania optymalnego procesu odzysku, odpady należy poddać procesowi unieszkodliwienia we własnych obiektach lub przekazać je do najbliższej położonej i najbardziej efektywnej z uwagi na minimalizację oddziaływania na środowisko instalacji unieszkodliwiania działając w oparciu o stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie.

b) Właściwości fizyczne i chemiczne, które mogą mieć wpływ na sposób postępowania z odpadami. Wszelkie czynności związane z prawidłowym postępowaniem z odpadami i odpadami opakowaniowymi należy wykonywać przy uwzględnieniu właściwości fizycznych i chemicznych opisanych w sekcji 9,10 i 11.

c) Usuwanie odpadów do urządzeń kanalizacyjnych. Patrz informacje pkt.13.1.d

d) Specjalne środki ostrożności w tym ograniczenia w wyborze sposobu postępowania z odpadami. Wszelkie czynności związane z prawidłowym postępowaniem z odpadami niebezpiecznymi należy wykonywać przy uwzględnieniu właściwości fizycznych i chemicznych opisanych w sekcji 2 i 15. Należy wziąć również pod uwagę uwarunkowania formalne, w szczególności:





Postanowienia dotyczące administracji odpadami:

Zgodnie z Aneks II Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostały przyjęte postanowienia wspólnotowe lub krajowe związane z administracją odpadami

Prawo wspólnotowe: Dyrektywą 2008/98/WE, 2014/955/EU, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014
Prawo krajowe:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 150)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 992)

| SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | ADR/RID | ADN/ADNR | IMDG | IATA |
| 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID | UN 1823 | | | |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN | WODOROTLENEK SODOWY, STAŁY | | | |
| 14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: |  |  |  |  |
| 14.4. Grupa pakowania | II | II | II | II |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | Nie podlega | Nie podlega | Nie podlega | Nie podlega |
| 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO | Nie podlega | | | |

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817)

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2013 poz. 815).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)

Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji

zubożających warstwę ozonową

1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.

1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Żaden ze składników mieszaniny:

- Nie znajduje się na liście kandydatów do rozporządzenia REACH
- Nie jest wymieniony na liście Załącznika XIV rozporządzenia REACH
- Nie podlega Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.
- Nie podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu trwałych zanieczyszczeń organicznych
- Nie podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
- Nie podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych
- Nie podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów

SEKCJA 16: Inne informacje

Aquatic Acute 1: H400 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Aquatic Chronic 1: H410 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Aquatic Chronic 3: H412 -Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Eye Dam. 1: H318-Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Skin Corr. 1B: H314 -Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Skin Irrit. 2: H315 -Działa drażniąco na skórę

Skin Sens. 1: H317 -Może powodować reakcję alergiczną skóry

Acute Tox. 4, H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

Asp. Tox. 1, H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Flam. Liq. 3, H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

NDS- Najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh- Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

PBT- (substancja), trwała wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

vPvB- (substancja), bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

LD50- Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych organizmów

LC50- Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych organizmów

EC50- Stężenie, przy którym obserwuje się 50% zmian w reakcji w danym przedziale czasu.

NOEC- Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian.

PNEC - Przewidywane stężenie nie powodujący zmiany w środowisku

DNEL - pochodny poziom narażenia nie powodujący zmian

Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników

Osoby uczestniczące w obrocie mieszanin niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi.

Źródła danych:

Karta charakterystyki została opracowana na podstawie danych zawartych w kartach charakterystyki stosowanych surowców i danych literaturowych.

Klasyfikacje została wykonana na podstawie rzeczywistych zawartości niebezpiecznych składników metodą obliczeniową.

Informacje przedstawione w niniejszej karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy.

Zmiany w stosunku do wersji I :

Aktualizacja adresu firmy

Ponieważ warunki użytkowania i przechowywania produktu pozostają poza kontrolą BATESCA SPÓŁKA z o.o., spółka zrzeka

się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w przypadku, gdy produkt wykorzystywany jest w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub gdy jest nieprawidłowo przechowywany.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią żadnej formy umowy lub zobowiązania handlowego.

Powyższe informacje opracowano zgodnie z obecnym stanem naszej wiedzy i opisują produkt z punktu widzenia ochrony środowiska oraz zasad bezpieczeństwa postępowania. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji.

Informacje w niniejszej karcie charakterystyki należy potraktować jako pomoc w bezpiecznym stosowaniu czy transportowaniu produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych bez powiadomienia. Jakiegokolwiek zmiany w niniejszej karcie charakterystyki spowodują aktualizację karty i dostarczenie jej dostawcy.

-----Koniec Karty Charakterystyki-----